

CX 8105

8M

Arbeitsbreite	8 m
Gesamtgewicht - 25 cm Reihenabstand	9.236 kg
Achsgewicht (Leer) - 25 cm Reihenabstand	5.720 kg
Zugdeichsel Gewicht (Leer)	760 kg
Arbeitsbreite - 25 cm Reihenabstand	8m
Anzahl Säschare - 25 cm Reihenabstand	32
Rahmen breite - Haupt	1,524 m
- Rahmen Segmente	3,048 m
Transport Dimensionen - Breite	3 m
- Höhe	4,3 m
- Länge	11 m
Tankvolumen - Vorderer Tank	2.110 l
- Hinterer Tank	1.585 l
- Dritter Tank - Optional	350 l
- Gesamt Volumen	2 Tanks - 3695 l Mit 3. Tank - 4045 l
Hydraulische Bremsen	Auf Wunsch erhältlich
Tanksiebe	Serie
Höchstzahl Gebläse - Nenngeschwindigkeit	Bis zu 5000 U/min
- Gebläserad Ø	33 cm Ø
- Geräuschpegel	97,3 dB
Gebläse Antrieb - Orbit Motor 12cc : Pumpen Typ, (Axial Piston load sensing - Erforderliches System - Geschlossen (Closed Centre) oder Geschlossen - Druck und Mengen reguliert)	Gebläse & VRT 80 l/min. Minimum 14,469 kPa. (144 bar)
Dosierung - Boden fahrt	Serie
- Variable Rate (VRT)	Auf Wunsch erhältlich
- GPS Kompatible VR	Auf Wunsch erhältlich
Reifen - Saatgut Tank	(2) 600/50-22,5 Alliance Reifen
- Haupt rahmen Hinterreifen	(2) 12,5L x 15 FI - Lastbereich F
- Rahmen Segment Vorderreifen (1 pro Rahmen Segment)	(2) 12,5SL x 15 - 12 PR
- Rahmen Segment Hinterreifen (1 pro Rahmen Segment)	(2) 12,5SL x 15 - 12 PR
Schar - Ausstoßkraft	Proportional zunehmender Anpressdruck bis zum Höchstdruck von 272 kg
- Anpressdruck	Einstellbar von 31,7 kg - 77,1 kg
- Packer Reifen	4.50" x 16" Halb Pneumatik Otico Reifen 4.80" x 16" Halb Pneumatik oder Ganz Pneumatik 5.50" x 16" Halb Pneumatik Otico Reifen 5.50" x 16" Halb Pneumatik 4.00" x 16" "V" Krone
- Bodenfreiheit	30,5 cm
Rahmenhöhe	81 cm
Rahmentiefe	238,8 cm Mitte zu Mitte
Scharreihe zu Scharreihe Abstand / Anzahl Scharreihen	119,4 cm Mitte zu Mitte / 3 Scharreihen
Reihenabstand	75 cm mit 25 cm Reihenabstand
Ballastierung	Auf Wunsch erhältlich
Sicherheitsbeleuchtung	Serie
Sicherheitskette	Serie



MORRIS