

CX 8105

Combiné de Semis

Dimensions de Base		25' (7,62 m)	31' (9,45 m)
Poids total	- 25,4 cm espacement	9145 kg	9729 kg
	- 30,5 cm espacement	8780 kg	9334 kg
Poids à l'essieu à vide	- 25,4 cm	5720 kg	6071 kg
	- 30,5 cm	5500 kg	5834 kg
Poids à l'attelage à vide		760 kg	760 kg
Largeur de travail	- 25,4 cm	25' (7,62 m)	30' (9,14 m)
	- 30,5 cm	25' (7,62 m)	31' (9,45 m)
Nombre de dents	- 25,4 cm	30	36
	- 30,5 cm	25	31
Largeur du châssis	- Châssis central	1,524 m	1,524 m
	- Châssis des ailes	3,048 m	3,962 m
Dimensions au transport	- Largeur	3 m	3 m
	- Hauteur	4,19 m	4,93 m
	- Longueur	11 m	11 m
Pneus	- Trémie	(2) 600/50-22,5 Alliance Tire	(2) 600/50-22,5 Alliance Tire
	- Châssis central	(4) 12,5L x 15 FI Load Range F	(4) 12,5 L x 15 FI Load Range F
	- roues castor sur châssis des ailes (1 par aile)	(2) 12,5SL x 15 12 Ply Rating	(2) 12,5SL x 15 12 Ply Rating
	- châssis des ailes (1 par aile)	(2) 12,5SL x 15 12 Ply Rating	(2) 12,5SL x 15 12 Ply Rating
Capacités des tanks	- Tank avant	2110 L	
	- Tank arrière	1585 L	
	- Troisième Tank - Option	350 L	
	- Total	2 Tanks - 3695 L avec le 3ième Tank - 4045 L	
Visualisation et contrôle des tanks sur écran		Standard	
Ventilateur	- vitesse	Jusqu'à 5,000 r.p.m.	
	- diamètre	33 cm	
	- niveau sonore	97,3 dB	
Entrainement hydraulique		Ventilateur et VRT (Minimum 80 L/min.) (Minimum 14469 kPa)	
Contrôle du semoir	- Variable Rate (VRT)	Standard	
	- GPS Compatible VRT	Option	
DENT	- Puissance de déclenchement	Augmente proportionnellement en fonction de la pression jusqu'à 272 kg	
	- Pression	Ajustable de 31,7 kg à 77,1 kg	
	- Roues Packer	5,50" x 16" semi-pneumatiques 4,80" x 16" pneumatiques ou semi-pneumatiques 4,50" x 16" semi-pneumatique Otico 5,50" x 16" semi-pneumatique Otico 4,00" x 16" Couronne en «V.»	
Dégagement des dents		30,5 cm	
Dégagement du châssis		81 cm	
Profondeur du châssis		238,8 cm centre à centre	
Espace entre rangs		119,4 cm centre à centre	
Nombre de rangs		3 barres	
Espacement des dents par barre		76,2 cm pour 25,4 cm 91,4 cm pour 30,5 cm	
Feux de signalisation		Standard	
Chaîne de sécurité		Standard	

Ces spécifications sont susceptibles de changer sans avis.



MORRIS